СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LHB

ПАСПОРТ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Светодиодные промышленные светильники серии LHB (далее светильники) со световыми диодами предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц.
1.2. Область применения светильников: общее освещение производственных, общественных, складских помещений.
1.3. Светильники изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты модуля от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

Таблица 1. Технические характеристики.

Характеристики	LHB-200
Потребляемая мощность, Вт	200
Номинальное напряжение, В	85-265
Источник света	4x50W LED COB
Цветовая температура, К	5500-6500
Световой поток, Лм	18000
Эффективность	90 Лм/Вт
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Степень защиты модуля	IP65
Частота сети, Гц	50
Коэффициент мощности cos ф	0,95
Коэффициент пульсации	<5%
Материал корпуса	Алюминий

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Характеристики	LHB-200
Высота, мм	400
Диаметр, мм	600

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
3.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
3.3. При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горячих и легко воспламеняющихся предметов.
Светильник с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать нельзя!

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

4.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
4.2. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и нагрузок.
4.3. Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45С до +50С и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.
4.4. Срок хранения светильников у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок эксплуатации светильников 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Светильник(и) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 и признан(ы) годными для эксплуатации.

Дата изготовления: «____» _____ 20___ г.

Дата продажи: «____» _____ 20___ г.

6.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:
ООО «ЕВРОЛЭД», www.euroled.pro, info@euroled.pro